ProLite T1930SR-W1 | 19" touchscreen

Deze 19" LCD ProLite T1930R is voorzien van de laatste en zeer nauwkeurige 5-draads touch-technologie. Met uw vinger (i.p.v. met uw muis) bedient u uw computer-software. De zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding maakt dit scherm zeer breed inzetbaar. De T1930R is voorzien van een analoge (DSub) en digitale (DVI) aansluiting. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB of RS232 en geeft u heeft hiermee veel meer flexibiliteit dan gebruikelijk. De zeer solide behuizing en het panel (volledig horizontaal naar achteren te kantelen!) maken het geschikt voor vrijwel elk gebruik!. Deze zeer uitgebreide Touch-voorziening brengt 4-punts callibratie en een grote nauwkeurigheid binnen uw handbereik. De achterzijde van het panel is VESA-beugel voorbereid. In zwart en wit leverbaar.

Technical data		
LCD Panel	**Panel**	TN
	LCD type	digitaal, kleur TFT-LCD (actief)
	Beelddiagonaal	19" (48 cm)
	Light transmittance	80 %
	Touchtech.	resistive
	Reactietijd	5 ms
	Zichtbaar formaat (H x B)	301.1 x 376.3 mm
	Dot pitch (vert. X hor.)	0.294 x 0.294 mm
	Helderheid	240 cd / m² met touch panel
	Kontrast	800 : 1 met touch panel
	Inkijkhoek	horizontaal/vertikaal: 160°/160° rechts/links: 80°/80° omhoog/omlaag: 80°/80°
	Aantal kleuren	16.7 Miljoen
	Optimale resolutie	1280 x 1024
	Horizontale frequentie	31 - 80 KHz
	Verticale frequentie	60 -75 Hz
	Bandbreedte videosignaal	135 MHz
	Ingangsaansluitingen	D-SUB, DVI-D
	Plug & play	VESA DDC2B™
	Synchronisatie	Separate Sync
Extras	**Interface**	RS-232C, USB
	Luidsprekers	2 x 1W
	Inbegrepen	stroomkabel, D-Sub signaalkabel, DVI-D signaalkabel, RS-232C signaalkabel, USB kabel, audiokabel, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), handleiding
	Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers
	Interface	Via OSD in 7 talen (D, GB, ESP, F, I, JP, Chinees) en 5 bedieningsknoppen (Menu, Helderhied, Volume, Signaalkeuze, Power)
	Gebruikersinstellingen	kontrast, helderheid, volume, automatisch scherpstellen, V-positionering, H-positionering, OSD taal, signaal-timing, focus, kleur-temperatuur, signaalkeuze, reset
	Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
	Veiligheid	CE, TÜV-SUD, FCC-B, UL / C-UL, VCCI-B
	Energieverbruik	max. 42 W bij normaal gebruik, max. 2 W bij Power management modus
	Stroomvoorziening	AC 100V /50-60Hz
	Energiebeheer	VESA DPMS
	VESA montage	100 mm
	Kantel hoek	omlaag 5°, omhoog 90°
	Gewicht	7,6 kg
	Grootte (B x H x D)	438 x 417.5 x 180 mm

Versie 11/2007, onder voorbehoud van fouten.

Het aantal megapixels geeft aan hoeveel informatie een scherm weer kan geven. Een LCD monitor met een resolutie van 9,2 megapixels (3840x2400) kan 6x zoveel informatie weergeven als een scherm met 1,3 megapixels (1280x1024). Dit betekent dat uw bureaublad 600 procent groter is.